

# Samsung ML-4510ND

SAMSUNG

## Ficha Técnica



### Accesorios

**Memoria 512 MB**  
ML-MEM170

**Bandeja 520 hojas**  
ML-S5010A

**Conector Paralelo**  
ML-PAR100

### Consumibles

**Tóner Negro Estándar**  
(Rendimiento 7.000 pág.)  
MLT-D307S

**Tóner Negro Alto Rendimiento**  
(Rendimiento 15.000 pág.)  
MLT-D307L



Secure Pull-Printing



Universal Print Driver



Easy Print Manager



AnyWeb Print



4 line LCD Control Panel



4.3" Touch Screen



USB Memory Port

Toner Cartridge

Multi-purpose  
Tray Paper Extension

## Especificaciones del Samsung ML-4510ND

Impresión	
Velocidad de impresión	Hasta 43 ppm en A4 (35 ppm en carta)
Resolución	Impresión efectiva de hasta 1.200 x 1.200 dpi
Tiempo de impresión de primera página	Menos de 7 segundos (En monocromo desde el modo de preparado)
Emulación	PCL5e, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON, PostScript3, PDF Direct V1.7, XPS v1.0
Dúplex	Opcional: Hasta 28 ppm en A4 (29 ppm en Carta)
Manipulación de papel	
Capacidad estándar	Bandeja 520 hojas; Bandeja multipropósito 100 hojas.
Capacidad máxima	1.140 hojas
Tamaño de documento	76 x 127 mm (3" x 5") - 216 x 356 mm (8.5" x 14") A4 / Carta / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Ejecutivo / A5 / A6 / Postal / Sobre N°10 / Sobre DL / Sobre C5 / Sobre C6 / Sobre N°9
Tipos de soportes de impresión	Papel Normal, Fino, Grueso, Perforaciones, Algodón, Color, Sobres, Transparencia, Membrete, Pre impreso, Reciclado, Etiquetas, Cartulina
General	
Procesador	Samsung Dual Core 600 MHz
Memoria/Almacenamiento	128 MB (Max. 640 MB)
Compatibilidad Sistema Operativo	WINDOW 2000/XP(32/64bit)/2003 Server(32/64bit)/Vista(32/64bit)/2008 Server(32/64bit)/7/2008 Server R2 [Linux] - RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) - Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit) - SuSE Linux 10.1 (32 bit) - OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) - Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) - Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) - SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) - Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit) Mac OS X 10.3~10.6, [UNIX] Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Interfaz	Opción Conector Paralelo IEEE 1284b, USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100/1000 Base TX
LCD	16 x 4 Caracteres LCD
LED	4 (Botón de encendido, ECO, Ciclo, Estado)
Teclado	3 x 4 Teclado numérico, Encendido, ECO, Menú, OK, Cancelar, Atrás
Nivel de ruido	Menos de 54 dBA (imprimiendo); Menos de 30 dBA (en espera)
Ciclo de servicio (mensual)	Hasta 150.000 páginas
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	418 x 435 x 358 mm (16.46 x 17.13 x 14.09")
Peso	22.96 Kg
Consumo	4.5 W (modo suspensión) ; 12 W (modo preparado) ; 850 W (modo activado)
Consumibles	
Rendimiento	Tóner Negro Estándar (7.000 pág.); Tóner Negro Alta Capacidad (15.000 pág.)
Tipo	Tóner Negro
Accesorios	
Opciones	Bandeja 520 hojas, Memoria 512 MB, Conector Paralelo



*lo maestro es  
la reproducción*

### Servicios:

**Venta – Renting – Leasing – Alquiler incluso por un día**

OFICINA COMERCIAL Y CENTRAL DE REPARACIONES  
C/ Pedrezuela, 23D NAVE 16 Ventorro del Cano - Alcorcón  
Telefono: 91 714 11 20 – Fax: 91 714 11 28

<http://www.copiadorasinnovadas.es>