

DELL LATITUDE E6410



Chipset

- Chipset móvil Intel® QM57 Express

Tarjeta de video

- NVIDIA® NVS 3100M con gDDR3 de 512 MB
Gráficos HD Intel®

Pantalla

- Pantalla LED WXGA+ antirreflejo de 14,1" (1440 x 900)
Pantalla LED WXGA antirreflejo de 14,1" (1280 x 800)

Unidad óptica

- DVD-ROM; DVD+/-RW; Blu-Ray

Conectividad

- **Con cables:**
Adaptador de interfaz de red Ethernet Gigabit 10/100/1000
Módem interno 56K v924 (opcional)

Opciones de LAN inalámbrica y WiMax:

Dell Wireless (802.11a/b/g/n)
Intel® Centrino 802.11 a/b/g/n y WiMax 802.16e

Banda ancha móvil y GPS:

Minitarjeta de banda ancha móvil de la solución inalámbrica Dell Wireless 5620 (EVDO+HSPA+AGPS)

Minitarjeta de banda ancha móvil de la solución inalámbrica Dell Wireless 5540 (HSPA+AGPS)

Bluetooth:

Dell Wireless 375 Bluetooth® 3.0 (opcional)

Seguridad

- **Seguridad física:**

Ranuras de bloqueo de cables reforzadas con acero, bloqueos de módulos de medios y de unidades de disco duro.

Seguridad del usuario y del sistema:

Lector de tarjetas inteligentes y lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)

Lector de huellas digitales O lector de huellas digitales FIPS (opcional)

TPM 1.2

Disco duro cifrado opcional que brinda cifrado de disco completo

ControlVault: Administración segura de credenciales dentro de un entorno confiable

Seguridad en red:

Acceso protegido Wi-Fi (WPA) 802.11, 802.11i (WPA2), redes privadas virtuales (VPN) 802.1x con modos EAP y compatibles con CCX 4.0

Multimedia

- Parlantes de alta calidad

Toma para auriculares estéreo

Toma para micrófono y arreglo de micrófono integrado con reducción de ruido y mejor captura de voz

Cámara web HD integrada y software Dell Webcam Central

Puertos, ranuras y chasis

- **Capacidad de ampliación**

Ranuras:

Lector de tarjetas 6 en 1; PCMCIA y ExpressCard 54

Acoplamiento:

E-Port, E-Port Plus, E-Legacy Extender, base para monitor plano E-Flat, base para monitor E-Monitor, base para laptop E-View, compartimiento de medios E-Media

Opciones modulares:

Compartimiento modular de medios de E-Family: DVD-ROM 8X, DVD+/-RW 8X, módulo Travel Lite

Chasis

Base y parte posterior de LCD de aleación de magnesio
Opciones de colores disponibles

Peso y dimensiones:

Peso inicial: 4,26 libras/1,93 kg (con batería de 4 celdas)

Ancho: 13,2"/335 mm

Alto: (frontal/posterior) 1-1,2"/25,4-31,2 mm

Profundidad: 9,4"/238,3 mm

Puertos:

Conector de red (RJ-45), conector de módem opcional (RJ-11)

USB 2.0 (4) – 1 combo USB/eSATA

Toma para micrófono, salida para auriculares/altavoces

IEEE 1394, lector de tarjetas 6 en 1, ExpressCard de 54 mm, o PCMCIA tipo I/II

Conector de acoplamiento, VGA, DisplayPort

Lector de tarjetas inteligentes y lector opcional de tarjetas inteligentes sin contacto

Alimentación**• Fuente de alimentación de batería:**

Batería de iones de litio de 4 celdas (37 Wh) con ExpressCharge™ (opcional)

Batería de alta capacidad de iones de litio de 6 celdas (60 Wh) con ExpressCharge™ (estándar)

Batería de alta capacidad de iones de litio de 9 celdas (90 Wh) con ExpressCharge™ (opcional)

Batería de iones de litio de 9 celdas (81 Wh) y 3 años de duración

(opcional)

Batería secundaria de 12 celdas (88 Wh) de duración prolongada
(opcional)

Chasis

- Magnesium Alloy LCD back and Base
Color choices available

Weight & Dimensions:

Starting weight: 4.26 lbs/1.93 kg (with 4-cell battery)

Width: 13.2"/335mm

Height: (front/back) 1-1.2"/25.4-31.2mm

Depth: 9.4"/238.3mm

Ports:

Network connector (RJ-45), Optional Modem connector (RJ-11)

USB 2.0 (4) – 1 USB/eSATA combo

Microphone jack, Headphone/speaker out

IEEE 1394, 6-in-1 card reader, 54 mm ExpressCard or Type I/II

PCMCIA

Docking Connector, VGA, DisplayPort

SmartCard Reader and optional Contactless SmartCard Reader